

KOPAL DEC14E2 / DEC18E2 MIKROAALTOUUNIT

Rakenne

KOPAL DEC14E2 ja DEC18E2 mikroaaltouunien kestävä rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä.

Uunikammion pohjalla on tiivistetty keraaminen levy.

Uunin ovi ja kahva on suunniteltu kestävään jatkuvaa käyttöä.

Uunikammiossa on valo ja ovesta lasi, jonka läpi kypsennystä on helppo seurata.

Uuneja voi asentaa päällekkäin.



Ominaisuudet

Elektroninen käyttöpaneeli

11 tehoaluetta / 4 eri kypsennysvaihetta

Uunin käyttö: valitaan ensin aika ja sitten teho tai käytetään valmiita ohjelmia.

Ohjelmaa käyttämällä tietty ruoka-annos valmistuu helposti aina samalla tavalla.

Tehdasasetuksena on 10 valmiita ohjelmaa, käynnistys yhtä numeropainiketta (0-9) painamalla, valmiiden ohjelmien aika ja teho ovat muutettavissa halutuiksi.

Vaihtoehtoisesti voi valita 100 ohjelmapaikkaa, jolloin valmis ohjelma valitaan kahta numeroa (00-99) painamalla.

X2-painike, jolla voi nopeasti lisätä ohjelman kuumennusaikaa, jos esim. lämmitetään yhden annoksen sijasta kaksi samanlaista annosta kerralla.

2 magnetronia, irrotettava rasvasuodatin

TEKNISET TIEDOT	KOPAL DEC14E2	KOPAL DEC18E2
Mitat (l x s x k)	425 x 578 x 343 mm	425 x 578 x 343 mm
Sisämitat (l x s x k)	330 x 305 x 171 mm	330 x 305 x 171 mm
Paino	30 kg	30 kg
Teho	2300 W	2900 W
Mikroaaltoteho IEC 60705	1400 W	1800 W
Liitäntä	230 V 16 A	230 V 16 A