

# TEMPTAINER BASIC SINGLE JA TOWER

Markkinoiden energiatehokkain ruoankuljetusvaunu! Hallins Temptainer Basic vaunut ovat kompakti ratkaisu kuumien ja kylmien ruokien kuljetukseen.

Vaunut on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä ilman alumiinia tai lasikuitua. Mallista riippuen Temptainer Basic Single ja Temptainer Basic Tower hyödyntävät kiertoilma- tai staattista lämmitystä sekä peltier- tai kompressorijäähdytystä. Hyvin eristetty rakenne yhdistettynä edistykselliseen lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan varmistaa, että haluttu lämpötila saavutetaan nopeasti ja säilyy vaaditun ajan. Lämmitys- ja jäähdytysyksiköt sijaitsevat vaunujen takaosassa, jonka ansiosta ne on helppo huoltaa.

Suuret pyörät (Ø 160 mm, saatavana lisävarusteenä myös Ø 200 mm) helpottavat vaunujen siirtelyä turvallisesti haastavimmissakin olosuhteissa. Vaunuissa yhdistyy ketteruus ja ergonomisuus sekä kestävyys ja hygieenisuus.



## HALLINS TEMPTAINER BASIC SINGLE

- GN-johteiden etäisyys: 80 mm
- Kapasiteetti: 12 x GN 1/1-65 tai 6 x 1/1-150
- Tilavuus: max 120 l
- Eristys: 40 mm CFC-vapaa polyuretaani
- Pyörät: Ø 160 mm, 2 kiinteää pyörää, kaksi ohjauspyörää jarruilla
- Koteloinnin IP-luokitus: sisäpuoli IP 55 / ulkopuoli IP 21 (vaunussa N12 ulkopuoli IP 55)
- Materiaali: Ruostumaton teräs, polyuretaani



## HALLINS TEMPTAINER BASIC TOWER

- GN-johteiden etäisyys: 80 mm
- Kapasiteetti: 6 x 6 x GN 1/1-65 tai 3 x 3 x 1/1-150
- Tilavuus: max 60 + 60 l
- Eristys: 40 mm CFC-vapaa polyuretaani
- Pyörät: Ø 160 mm, 2 kiinteää pyörää, kaksi ohjauspyörää jarruilla
- Koteloinnin IP-luokitus: sisäpuoli IP 55 / ulkopuoli IP 21
- Materiaali: Ruostumaton teräs, polyuretaani

**kopal**

KOPAL KEITTIÖT OY

Läkkisepäntie 9, 00620 Helsinki | 09-757 0600

kopal@kopal.fi | www.kopal.fi | www.kopalkeittiot.fi

TEMPTAINER BASIC SINGLE	N12	H12	C12	CC12
Lämmitys- / jäähdytysmekanismi	Neutraali	Kiertoilmalämmitys	Peltier jäähdytys	Kompressorijäähdytys
Mitat l x s x k	500 x 770 x 1380 mm	500 x 770 x 1380 mm	500 x 880 x 1380 mm	500 x 880 x 1380 mm
Paino	50 kg	56 kg	80 kg	85 kg
Liitântä	220-240 V AC / 50-60 Hz	220-240 V AC / 50-60 Hz	220-240 V AC / 50-60 Hz	220-240 V AC / 50-60 Hz
Teho		800 W	135 W	136 W
Lämpenemisaika		15 min		
Jäähtymisaika			40 min	15 min
Termostaatti		Digitaalisäätö	Digitaalisäätö	Digitaalisäätö
Lämpötilan ilmaisin		Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen

TEMPTAINER BASIC TOWER	H6 + N6	H6 + C6	H6 + CC6
Yläkaapin lämmitysmekanismi	Kiertoilmalämmitys	Kiertoilmalämmitys	Kiertoilmalämmitys
Alakaapin jäähdytysmekanismi	Neutraali	Peltier jäähdytys	Kompressorijäähdytys
Mitat l x s x k	500 x 770 x 1474 mm	500 x 835 x 1474 mm	500 x 880 x 1474 mm
Paino	70 kg	85 kg	93 kg
Liitântä	220-240 V AC / 50-60 Hz	220-240 V AC / 50-60 Hz	220-240 V AC / 50-60 Hz
Teho	135 W	136 W	136 W
Lämpenemisaika	15 min	15 min	15 min
Jäähtymisaika		40 min	15 min
Termostaatti	Digitaalisäätö	Digitaalisäätö	Digitaalisäätö
Lämpötilan ilmaisin	Digitaalinen	Digitaalinen	Digitaalinen

**kopal**

KOPAL KEITTIÖT OY

Läkkisepäntie 9, 00620 Helsinki | 09-757 0600

kopal@kopal.fi | www.kopal.fi | www.kopalkeittiot.fi