

KOPAL B SÄILIÖKEITTIMET



KOPAL B 5E



KOPAL B10HW

Rakenne ruostumaton teräs
Kylmävesiliitäntä, automaattinen vedenotto

Vesikeskus, jossa käyttöpaneeli, kahvisäiliöiden välissä
Monipuolinen ohjelmointimahdollisuus mm. ajastin, kuppikoonsäätö
HW-mallit: vesikeskuksessa erillinen kuumavesihana

2 kahvisäiliötä suodattimiseen, suodatus yhteen säiliöön kerralla
Äänimerkki, kun kahvi on valmista

Lisävarusteet:

B5SP suppilosuodatinpaperit: Ø 110 / 360 mm, 250 kpl/ltk
B10SP suppilosuodatinpaperit: Ø 152 / 437 mm, 250 kpl/ltk

TEKNISET TIEDOT	KOPAL B 5E	KOPAL B 5HW	KOPAL B 10E	KOPAL B 10HW
Mitat (l x s x k) mm	635 x 440 x 799	790 x 570 x 799	955 x 512 x 840	989 x 570 x 840
Suodatusaika	n. 10 min / 5 l	n. 10 min / 5 l	n. 10 min / 10 l	n. 10 min / 10 l
Valmistusteho	n. 30 l/h	n. 30 l/h	n. 60 l/h	n. 60 l/h
Teho	3130 W	5330 W	6180 W	8380 W
Liitäntä	230 V 1 N	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 3 N